



XARIOS 300



Исключительная гибкость и надежность для развозных автофургонов средней грузоподъемности.

XARIOS 300 – это холодильная установка с прямым приводом, разработанная специально для перевозки охлажденных или замороженных продуктов в развозных автофургонах малой и средней грузоподъемности с объемом кузова до 27 м³ (для охлажденных продуктов).

- ▶ Оптимальные эксплуатационные параметры для максимальной защиты груза
- ▶ Не имеющая себе равных скорость набора температуры при развозке в городских условиях
- ▶ Подбор испарителя для максимального грузового пространства



- ▶ Микропроцессорное управление и пульт управления в кабине делают эксплуатацию установки более легкой и более надежной
- ▶ Быстрый монтаж и простое обслуживание способствуют уменьшению стоимости владения
- ▶ Новшества, которые защищают окружающую среду.



■ Конденсатор

Размеры
1 125 x 505 x 238 мм
Вес
Дорожный / Стояночный: 66 кг
Дорожный: 41 кг

■ Холодопроизводительность (дорожный режим)

Испаритель	MXS 850	MXV 850
0 °C / + 30 °C	2860 Вт	2730 Вт
- 20 °C / + 30 °C	1700 Вт	1655 Вт

При наружной температуре + 30°C (в соответствии с процедурой ATP)



■ Сверхплоский испаритель MXS 850

Размеры: 853 x 608 x 172 мм
Вес: 19 кг
Воздушный поток: 830 м³/час

Модель S

Хладагент HFC R404A
Многофункциональный пульт управления в кабине
Сверхплоский испаритель
Система оттаивания горячим газом
Возможность эксплуатации на авто-мобилях с бортовым напряжением 12 В и 24 В постоянного тока
Впрыск жидкости для высоких окружающих температур
Режим работы «Дорожный» или «Дорожный/стояночный»
Электрические компоненты
Стояночный компрессор*
Внешняя розетка*
Работа от одно- или трехфазной сети электропитания*



■ Вертикальный испаритель MXV 850

Размеры: 853 x 159 x 628 мм
Вес: 17 кг
Воздушный поток: 770 м³/час

Защитные устройства

Тепловая защита (трансформатор, диодный мост)*
Защита по высокому и низкому давлению хладагента
Защищенные настройки конфигурации

Элементы управления

Микропроцессорная система управления
Автоматическое и ручное оттаивание
Цифровая индикация: Температура в °C или °F, заданное значение, рециркулирующий воздух, рабочие данные, параметры конфигурации и аварийные сообщения

Модель Т: Дополнительные функции

Высокопроизводительная система обогрева горячим газом

Оборудование

Комплект для монтажа дорожного компрессора
Дорожный компрессор

Принадлежности

Обогреватели сливных шлангов для низкотемпературного применения
Удлинительный комплект для монтажа испарителя в любом месте кузова
Дверной выключатель
Комплект для монтажа конденсатора на крыше

*Только версия «Дорожный/стояночный»



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



500 сервисных центров компании Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Телефон: +33 (0)1 41 42 28 00
Факс: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carrier-transicold-europe.com