



XARIOS 600 Mt°



Высокая производительность и гибкость работы в рамках инновационной мультitemпературной концепции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

XARIOS 600 Mt° –

мультитемпературный агрегат, специально разработанный для автомобилей городской развозки продуктов с кузовами объемом до 30 м³.

► Модульная концепция для различного применения

- Полная реверсивность от -20°C до +10°C для гибкости работы
- Быстрая установка и простота техобслуживания, ведущая к снижению стоимости эксплуатации
- Непревзойденная способность поддержания температуры при городской развозке продуктов

XARIOS 600 Mt°

- Выбор испарителя для максимальной загрузки кузова
- Новшества, служащие для охраны окружающей среды
- Микропроцессорная система управления и пульт в кабине, делающие работу более удобной и безопасной.

Новый уникальный мультифункциональный 4-цифровой пульт управления в кабине с Full API Control Logic, эксклюзивно разработанный для мультитемпературного ассортимента XARIOS.



■ Конденсатор

Габаритные размеры
1367 x 514 x 498 мм

Вес
Дорожный/стояночный: 152 кг
Только дорожный режим: 88 кг

■ Холодопроизводительность

- 20 °C / + 30 °C: до 3090 ватт

■ Теплопроизводительность

+ 20 °C / -18 °C: до 4300 ватт

Модель Т

Хладагент HFC R404A

Стационарный компрессор 06VM307
Высокопроизводительный обогрев и оттаивание горячим газом

Работа в дорожном режиме или в дорожном режиме и от сети 400/3/50

Версии для автомобилей 12 и 24 В постоянного тока

Оборудование

Дорожный компрессор TM16


Монтажный комплект дорожного компрессора

Принадлежности


Дверной выключатель

Обогрев сливных шлангов

3 мощных плоских испарителя и 1 вертикальный обеспечивают максимальный воздушный поток и дополнительное место для загрузки. Испарители могут быть адаптированы к большому числу различных конфигураций кузова в зависимости от ваших специальных требований при общем максимальном объеме до 30 м³.



Максимальный объем до 20 м³



Максимальный объем до 12 м³

◆ Испаритель MXL 1100


Габаритные размеры: 1106x614x194 мм
Вес: 29 кг
Расход воздуха: 1500 м³/час

◆ Испаритель MXS 850

Габаритные размеры: 853x608x172 мм
Вес: 19 кг
Расход воздуха: 830 м³/час




Максимальный объем до 12 м³



◆ Вертикальный испаритель MXV 850

Габаритные размеры: 853x159x628 мм
Вес: 17 кг
Расход воздуха: 770 м³/час



До 2,60 м

◆ Испаритель MXS 600

Габаритные размеры: 603x548x172 мм
Вес: 15 кг
Расход воздуха: 650 м³/час



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© Carrier Corporation – Carrier Transicold Europe S.C.S., компания с капиталом 16 090 700 Евро – Торговый реестр Nanterre B 410 041 776 – Код APE 4669B
НДС: FR52410041776 – Неконтрактный документ. Перепечатка и воспроизведение без предварительного разрешения запрещены.
Отпечатано во Франции (03/08) 62-61083-91



500 сервисных центров компании Carrier
в Европе, России,
на Ближнем Востоке и в Африке



A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Телефон: +33 (0)1 41 42 28 00
Факс: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carrier-transicold-europe.com